

Dehnscheiben und Füllstreifen für den Tiefbau



eigene Erzeugnisentwicklung

eigener Werkzeugbau

eigene Fertigung

flexible Technologie



Unsere Vorteile:

- werkseigene Fertigung
- Schnelligkeit
- Zuverlässigkeit
- Flexibilität
- preisgünstig
- keine Mindestabnahme
- kein Mindermengenzuschlag

Bord- und Rinnensteine sind der besonderen Gefahr physikalischer Verwitterung ausgesetzt. Insbesondere führt Frostverwitterung zu deren Beschädigung und Zerstörung. Dehnscheiben schaffen hier Abhilfe. Sie sorgen für einen Dehnungsausgleich, Deformierungen und Beschädigungen werden vermieden. Unsere Dehnscheiben bestehen aus hochwertigen Recycling-Gummigranulaten, gebunden mit Polyurethan. Dieses Material hat sich im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau seit Jahrzehnten bewährt. Es passt sich langfristig allen Unebenheiten des Untergrundes an, widersteht aggressiven Wässern und sonstigen Einflüssen, die im Erdreich und in der Luft vorkommen. Mit geringem Kostenaufwand wird für die Zukunft aufwändigen Nachbesserungen und Reparaturen vorgebeugt. Füllstreifen werden als Dehnungsfuge zwischen Pflasterflächen und Wänden eingesetzt.

Material:	gebundenes Granulat und Fasern Polyurethan-Kautschuk
Stärken:	6, 8, 10, 15 und 20 mm
Eigenschaften:	elastisch, alterungsbeständig verrottungsfest, mikrobefest frost- und tausalzbeständig hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien und gegen chemische Einflüsse
Kältebeständigkeit:	bis -40 °C
Shore-Härte:	A=48
spezif. Gewicht:	ca. 730 kg/cbm
statische Steifigkeit bei 10% Einpressung:	105 MN/cbm
Ausdehnungskoeffizient:	ca. 0,00023/°C

Profitieren Sie - direkt vom Hersteller!

Unsere Dehnscheiben und Füllstreifen werden für Sie in unserem Werk gefertigt. Aufgrund einer Vielzahl an Werkzeugen gewährleisten wir eine hohe Flexibilität und sehr kurze Lieferzeiten bei hoher Qualität. Auch Ihrem Wunsch nach Sonderformen, zum Beispiel mit Rückenstütze, Bettung und Rinne, können wir kurzfristig entsprechen. Bitte fragen Sie uns an. Dehnscheiben und Füllstreifen sind neben der gängigsten Stärke von 10 mm, auch in 6, 8, 15 und 20 mm lieferbar.

In den Stärken 6, 8, 10, 15 und 20 mm lieferbar!
alle Standard- und Sonderformen



Dehnscheiben und Füllstreifen
aus Recycling

Gummimüller GmbH
Am Stockweg 14 Gewerbegebiet 04668 Großbothen
Tel. 034384/ 71 646 Fax 034384/ 71637
www.gummimueller.de
email info@gummimueller.de

Dehnscheiben für Hochbordsteine		Standardabmessungen
		12 / 15 / 25 cm
		Rundbord
		Rundbord
		15 / 18 / 30 cm
		15 / 22 cm
		18 / 22 cm

Dehnscheiben für Tiefbordsteine und Rinnen		Standardabmessungen
	Rechteck	8 / 15 cm
	Rechteck	8 / 20 cm
	Rechteck	8 / 25 cm
	Rechteck	8 / 30 cm
	Rechteck	10 / 20 cm
	Rechteck	10 / 25 cm
	Rechteck	10 / 30 cm
	schräg	10 / 12 / 30 cm
	Rinne	10 / 8 / 10 / 30 cm
	Rinne	10 / 8 / 10 / 50 cm
für 1reihige Rinne	14 x 16 cm	
für 2reihige Rinne	14 x 32 cm	
für 3reihige Rinne	14 x 48 cm	

Dehnscheiben für Sonderborde		Standardabmessungen
	F5	5 / 10 x 20 cm
	F7	10 / 20 x 20 cm
	F10	10 / 20 x 25 cm
	F15	10 / 30 x 30 cm
	Berliner Bord	22 / 25 x 30 cm

Sondermaße mit Bettung, Rückenstütze und Rinne	
	<p>Dehnscheiben aus einem Stück</p> <p>zum Beispiel: Hochbord 12 / 15 / 30 cm mit Bettung, Rückenstütze und Rinne Flachbord F20 mit Bettung und Rückenstütze</p>

Füllstreifen		Auch unsere Füllstreifen fertigen wir für Sie in den Materialstärken 6, 8, 10, 15 und 20 mm.
	Höhen frei wählbar	4 / 115 cm
		bis
		60 / 115 cm